201-506-001

CC40/CD40シリーズ 取扱説明書

この度はビルズ カートリッジ式ダンパー【CC40/CD40シリーズ】をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。本書をよくお読みのうえ、安全に取付け、ご使用ください。
尚、本書は車検証等と一緒に保管してください。
また、本品を取付けた状態で車両を譲渡・売却される場合は、本書も必ず添付してください。

表記について

⚠警告 この表示の説明を守らない場合、死亡または重傷事故が想定されます。

⚠注意 この表示の説明を守らない場合、人身損害または物的損害が想定されます

安全の為、事故や損害を未然に防ぐために必ずお守りください。

⚠警告 はじめに

・脱着作業は、資格のある専門店で行ってください。
・脱着作業は、安全な場所で行ってください。
・脱着作業前に、必ず本品の各部を増締めしてください。
・本品は高圧ガスが封入されていますので、火気に近づけたり火中に投じたりしないでください。
・分解しないでください。

取付業者様へ

⚠注意 締め付けにインパクトレンチを仕様する際、締め過ぎによる破損に十分注意してください。また、締付トルク不足にも注意してください。

⚠注意 車体との取り付け部の締付トルクは、純正品のメーカー推奨値で行ってください。

⚠警告 走行中、ガタツキやタイヤとの干渉がある場合は、直ちに使用を止め、各部の増締め等の点検を行ってください。

⚠注意 装着後は必ず専門業者にてホイールアライメントを調整してください。
本来の性能を発揮できず、タイヤの偏摩耗やフラツキ等、走行不安定の原因になります。

⚠注意 本製品はナラシ運転が必要です。本来の性能を発揮するため、一般走行で300～500kmを目安に、各部を馴染ませるよう、無理な運転は控えてください。　※馴染むまでは動きが硬く感じることがあります。

⚠注意 定期的に各部の増締めを専門業者に依頼してください。特に各種競技やスポーツ走行を行った場合は、その都度増締めを行ってください。

セッティングについて

● 減衰力調整は、トップのクリックノブを回転させて行います。伸縮同時調整ですので誰でも簡単に行えます。
40段調整で、上から見て時計回りに回すと減衰力が上がり、反時計回りに回すと減衰力が下がります。
初めは20段目からスタートし、お好みにより調整してください。

⚠注意 クリックノブを無理に回すと破損する場合があります。

⚠注意 減衰力を調整する際は、締め切り（一番ハード）から緩め方向に回して下さい。
構造上、緩めきり（一番ソフト）側には調整誤差が生じます。

⚠注意 必ず作業用の手袋を着用の上、怪我の無いように作業を行ってください。

取り付け

● 挿入するストラットケースに合わせてボトムスペーサーを製作して下さい。（概要図）

● ご使用のトップナットを締めた際に、ガタが出ない事を必ず確認して下さい。

※ シェルケースの内径に合わせて、カートリッジの外径をガタが出ない程度までテープ等を巻いて調整して下さい。

＊ スペーサーは、外径30㎜以上のスチール材（鋼材）を使用して下さい。

＊ ホームセンター等で販売されている大径スチールワッシャーを重ねて使用することも可能です。

＊ アルミ等の軟材を使用すると、変形により使用中にガタが出ることがあります。

＊ 使用して間もない時期に、組立時のオイルが熱で膨張して滲み出る事があります。使用には問題ありませんので滲み出たオイルを拭き取って頂き、そのままご使用下さい。

概要図

オーバーホール／仕様変更

● CC40/CD40シリーズは、性能維持・修理・仕様変更のオーバーホールをする事が出来ます。
　※ 事故等により本体に曲り等の損傷がある場合は、オーバーホールが出来ません。
　※ 消耗品以外の交換部品は、別途お見積り致します。

● 好みに応じて減衰力を変更し、あなただけの仕様をお作り致します。
　※ 減衰力のデータは、メーカーとしての重要な情報ですのでお渡しすることは出来ません。

● ショートストローク加工する事が出来ます。

● ガス封入圧を変更し、反力を調整する事が出来ます。

● 料金（税抜）：

基本工賃（消耗品含む）　1本 ￥10,000	減衰力変更　1本 ￥3,000	
ショートストローク加工　1本　￥3,000		オイル交換（分解／組立工賃込み）１本 ￥5,000

※ 上記料金には送料・消費税が含まれておりません、別途送料と消費税をご用意ください。

● 下記の依頼書をコピーして、必要事項を記入の上、お買い上げのショップにご依頼ください。

※ 通信販売等でご購入された場合は、直接ご依頼頂くことも出来ます。

■FACTORY　埼玉県比企郡川島町長楽544
■PHONE　0493-81-4455　■FAX　0493-81-4456
■WEB　http://www.bils.jp　■E-mail　info@bils.jp

オーバーホール／仕様変更 依頼書

依頼日　　年　　月　　日

ご氏名		ご住所	
車種		年式 グレード	
ご希望の連絡方法	□ TEL □ FAX　（　　　）	□ E-mail　@ ※携帯電話宛の場合は、「bils.jp」のドメイン解除をお願い致します。	
使用S/P	Ft　レート kgf　自由長 ㎜	Rr　レート kgf　自由長 ㎜	
依頼内容	□ オーバーホールのみ □ 修理	□ 仕様変更 ※使用しているタイヤやコース、症状等を具体的に記入してください。「伸びを固く」「縮みを固く」等でも可。	
購入店 （取次店）		購入日	年　月　日